

# DELTA FOAM VTR

**DELTA FOAM poliuretano espanso di tipo poliестere con struttura cellulare uniforme, elastica con celle comunicanti regolari.**

Queste proprietà gli conferiscono elevate caratteristiche fonoassorbenti. I particolari additivi consentono di rendere il prodotto resistente alla fiamma secondo le diverse classi di autoestinguenza e di reazione al fuoco.

**DELTA FOAM VTR accoppiato con il tessuto di tela vetro trova impiego in prossimità di sorgenti di calore, la superficie ignifuga metallizzata riflette il calore di irraggiamento, preservando il poliuretano dal degrado termico.**

Il tessuto alluminizzato inoltre riflette la luce rendendo luminosi i vani in cui è applicato; ciò consente una più facile manutenzione e maggiore sicurezza operativa. La flessibilità, la leggerezza, la resistenza alle vibrazioni senza sfaldarsi, ne hanno reso comune l'impiego in diversi settori produttivi.



*L'impermeabilità del tessuto ignifugo e la resistenza chimica a diversi composti ne ampliano le possibilità di impiego.*

## DATI TECNICI

**Formato** Rotoli Altezza = 1000 mm

**Spessori** 20, 25, 30, 40, 50 mm

**Densità** 35 Kg/Mc

**Conducibilità Termica** 0,031 W/M°K

**Temperatura Limite Impiego** -20 / + 80°C